



1. MMS-P 7,5/45 40 mm slagdiepte
2. MMS-St 6/60 40mm slagdiepte
3. HMS 5/40 30mm slagdiepte

BESCHRIJVING

Voor de installatie van de veiligheidskabelsystemen met functiebehoud.

NOOT

De montageschroeven zijn geschikt voor toepassingen in volle en geperforeerde kalkzandstenen, rode bakstenen en beton.
De slagpennen voor cellenbeton zijn geschikt voor gebruik in cellenbeton met een sterkteklasse van P3.3 of beter.

VERSIES

Artikel Nummer	Product	Bevestiging van	Informatie
1301218	HMS 5/40	SAS enkelvoudige beugels, enkelvoudige / afstandbeugels met M6 draad	Het pakket bevat 200 montageschroeven. De boordiameter is 4 mm. Voor de montage is een T-Drive "20" adapter nodig.
3800097	HMS-St 6/60	SAS enkelvoudige beugels, enkelvoudige / afstandbeugels met M6 draad	Het pakket bevat 100 montageschroeven. De boordiameter is 6 mm. Nodig voor de montering : sleutel / moer SW 10.
1300461	MMS-P 7.5/45	Profielrails 2970/2 SLD (voor de verlegging van beugelklemmen), Hermann verzamelbeugels	Het pakket bevat 100 montageschroeven. De boordiameter is 6mm. Voor de montage is een T-Drive "40" adapter nodig.
1300479	Kentekenplaat voor kabelsysteem	Voor een blijvend kenteken van een kabelsysteem volgens de norm DIN 4102-12.	Een set omvat 10 kentekenplaten.