



1. K 6x5S, 30 mm slagdiepte
2. K 6x110, K 6x80
3. KDM, 30 mm slagdiepte

BESCHRIJVING

Voor de installatie van de kabelsystemen met functiebehoud

NOOT

De brandveilige slagpennen zijn geschikt voor beton.

Om de opgegeven treksterkte van de brandveilige slagpennen te waarborgen, dient men ervoor te zorgen dat de boorgaten de opgegeven diepte hebben.

De boordiepte wordt gerespecteerd bij gebruik van de bijgeleverde boor bij de set met slagpennen.

VERSIES

Artikel Nummer	Product	Bevestiging van	Informatie
1300953	Set slagpennen K6x5, 30 mm	SAS eenvoudige beugels, eenvoudige / afstandbeugels met M6 draad	Inhoud: 200 K6x5 inclusief SDS1 boor. Aanbevolen hulpstuk: SM 6 SM.
1300954	Set slagpennen KDM, 30 mm	Enkelvoudige / afstandbeugels, met doorvoergat 19-63 mm, Hermann verzamelbeugel	Inhoud: 200 KDM inclusief SDS1 boor. Aanbevolen hulpstuk: SWS-SM of SWS-SM 50.
1300954	Set slagpennen KDM, 30 mm	Profielrails 2970/2 SLD (voor de verlegging van beugelklemmen)	Inhoud: 200 KDM inclusief SDS1 boor . Aanbevolen hulpstuk: SWS-SM
301369	Slagpennen K6x80	Speciale montage op geïsoleerde plafonds of muren met isolatiediepte tot 75mm	Inhoud: 100 K6x80 (voor gebruik met normale boor). De minimale slagdiepte van 30 mm moet worden gewaarborgd door middel van een diepteaanslag op de boormachine. Aanbevolen hulpstuk: EWA 6x5 SM.
1300448	Slagpennen K6x105	Speciale montage op geïsoleerde plafonds of muren met	Inhoud: 100 K6x110 (voor gebruik met normale boor). De minimale slagdiepte van 30 mm moet worden gewaarborgd

isolatiediepte tot 105mm

door middel van een diepteaanslag op de boormachine.
Aanbevolen hulpstuk: EWA 6x5 SM.