


FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN) H

1,8 mm, LS0H, Euroklasse F_{ca}

tight buffer

vlamdovend - IEC 60332.1



1 Vezel

2 Tight buffer: 600 µm

3 Aramide garen

4 Kabel met één glasvezel : 1.8 mm



Beschrijving

Zeer dunne en flexibele Mini Zipcord met tight buffers van 0,6 mm.

De uiteinden kunnen gemakkelijk worden opgesplitst in twee enkelvoudige kabels.

Halogeenvrije vlamdovende LS0H mantel.

Zeer lage brandlast.

Toepassing

Geschikt voor patchsnoeren tussen eindverdelers en/of eindapparaten.

Voor een directe afsluiting met Simplex of Duplex connectoren.

Constructie

Buitenmantel	FRNC/LSZH
--------------	-----------

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Installatietemperatuur	-10 °C - +50 °C
Opdruk	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»

Mechanische eigenschappen

Minimum aantal effecten	IEC 60794-1-21 E4
-------------------------	-------------------

Normen / Standards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E4
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E6
Impact	IEC 60794-1-21 E7
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E11 A
Reactie op vuur (Euroklassen)	EN 13501-6
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Reactie op vuur	Mantelkleur	Vezeltype	Buigradius [mm]	Buitenmantelafmetingen [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekkracht [N]	Dwarsdruk tijdelijk [N]	Brandlast [kW/m]	Verpakkingseenheid
19024700FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	groen	E9/125 G.652.D OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	per meter
19030600FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	geel	E9/125 G.652.D OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	per meter
19346500FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	geel	E9/125 G.657. A2 OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	per meter
18603800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	turquoise	G50/125 OM3	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	per meter
19346800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	heidipaars	G50/125 OM4	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	per meter