

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Laspaneel OV-S, G50/125 OM3, met lasbescherming
met adapters en pigtails



Laspaneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie
met 24 LCD adapters en 48 pigtails

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trekontlasting	met een kabelwartel met schroefdraad

Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM3
-----------	-------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

Behuizing met

- twee rechte kabelinvoeren
- een kabelwartel met schroefdraad M20
- gekleurde pigtails met meetrapport
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
- lasdienbladen met deksel
- lashouder voor 12 x krimplasbescherming

Levering met lasbescherming

- bevestigingsset

Versions



Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41539003ZY	Laspaneel OV-S 2xLCD, OM3	lichtgrijs	2	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x LC	OM3	2,5 kg	1 stk.
41546903ZY	Laspaneel OV-S 4xLCD, OM3	lichtgrijs	4	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OM3	3 kg	1 stk.
41533603ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OM3	zwart	6	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM3	2,5 kg	1 stk.
41521203ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OM3	lichtgrijs	6	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM3	3 kg	1 stk.
41535903ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM3	zwart	12	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	3,1 kg	1 stk.
41521603ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM3	lichtgrijs	12	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM3	3 kg	1 stk.
41536103ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM3	zwart	24	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	2,8 kg	1 stk.
41518103ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM3	zwart	24	LCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	3,56 kg	1 stk.
41522003ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM3	lichtgrijs	24	LCD	turquoise	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM3	3,56 kg	1 stk.
41531403ZY	Laspaneel OV-S 6xLSH, OM3	lichtgrijs	6	LSH	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH	OM3	2,3 kg	1 stk.
41531603ZY	Laspaneel OV-S 12xLSH, OM3	lichtgrijs	12	LSH	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH	OM3	2,6 kg	1 stk.
41531803ZY	Laspaneel OV-S 24xLSH, OM3	lichtgrijs	24	LSH	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM3	2,8 kg	1 stk.
41541403ZY	Laspaneel OV-S 12xLSH-C, OM3	lichtgrijs	12	LSH-C	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM3	2,8 kg	1 stk.
41522403ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD, OM3	lichtgrijs	6	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM3	3 kg	1 stk.
41522803ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OM3	lichtgrijs	12	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM3	3 kg	1 stk.
41523203ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OM3	lichtgrijs	24	SCD	turquoise	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM3	3 kg	1 stk.
41524003ZY	Laspaneel OV-S 12xST, OM3	lichtgrijs	12	ST	metal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM3	2,5 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag