

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Laspaneel OV-S, G50/125 OM4, met lasbescherming
met adapters en pigtails



Laspaneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie
met 24 LCD adapters en 48 pigtails

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trekontlasting	met een kabelwartel met schroefdraad

Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM4
-----------	-------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	Adapters: SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met deksel
 - lashouder voor 12 x krimlasbescherming
 - Levering met lasbescherming
 - bevestigingsset

Versions



Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41532803ZY	Laspaneel OV-S 4xLCD, OM4	lichtgrijs	4	LCD	heidepaars	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OM4	3 kg	1 stk.
41521303ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OM4	lichtgrijs	6	LCD	heidepaars	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM4	2,5 kg	1 stk.
41539903ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM4	zwart	12	LCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,6 kg	1 stk.
41521703ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM4	lichtgrijs	12	LCD	heidepaars	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,6 kg	1 stk.
41539603ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM4	lichtgrijs	12	LCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,6 kg	1 stk.
41539803ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM4	zwart	24	LCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	2,8 kg	1 stk.
41522103ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM4	lichtgrijs	24	LCD	heidepaars	offset hori-zontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	2,8 kg	1 stk.
41539703ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM4	lichtgrijs	24	LCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	2,8 kg	1 stk.
41533203ZY	Laspaneel OV-S 24xLCQ, OM4	zwart	24	LCQ	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM4	2,5 kg	1 stk.
41529503ZY	Laspaneel OV-S 24xLCQ, OM4	lichtgrijs	24	LCQ	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM4	2,9 kg	1 stk.
41522503ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD, OM4	lichtgrijs	6	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM4	3 kg	1 stk.
41522903ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OM4	lichtgrijs	12	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM4	3,54 kg	1 stk.
41536903ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OM4	zwart	24	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM4	2,9 kg	1 stk.
41523303ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OM4	lichtgrijs	24	SCD	heidepaars	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM4	3 kg	1 stk.
41542003ZY	Laspaneel OV-S 24xST, OM4	lichtgrijs	24	ST	metal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM4	2,8 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag